



FHT
コンパクト蛍光灯
42W形×2灯
32W形×2灯
2,700K
3,000K
3,500K
4,000K
5,000K

Hfインバータ





首振り角 左右90°
近接限度 0.2m

DBF-3255XW

¥33,000 ランプ別

32W/42W×2灯
FHTコンパクト蛍光灯(EHF)

- 本体 / 銅板 白塗装
反射板 / アルミ シルバー電解 ホーニング)
ルーバー / 銅板 白塗装
- 4.4kg
 - 消費効率 : 69.4/64.5 ℓ m/W (3700/4500 ℓ m/53/70W)
 - ランプ : FHT32EX×2/FHT42EX×2
 - 天井付・壁付兼用
 - ボルト取付専用
 - 灯具可動各90°
 - 100-242V



照明率表 (全光束6,400lm)

器具効率	34.0%	天井	70	0
反射率	50	30	10	0
射率	20	0	0	0
器具効率	34.0%	器具効率	34.0%	0.01
器具効率	0.6	18	15	13
器具効率	0.8	21	18	17
器具効率	1	24	21	19
器具効率	1.25	26	24	22
器具効率	1.5	28	26	24
器具効率	2	31	29	27
器具効率	2.5	32	31	29
器具効率	3	34	32	31
器具効率	4	35	34	33
器具効率	5	36	35	34



CDM-TP
150W×1灯
セラメタ®
150W×1灯
セラルクス調光可能形
150W×1灯
3,000K
3,200K
3,500K
4,200K
4,300K





首振り角 左右90°
近接限度 0.7m

DBH-3256XW

¥24,000 ランプ別 安定器別

150W(E26)×1灯
CDM-TP・拡散形
150W(E26)×1灯
セラメタ®・拡散形
150W(E26)×1灯
セラルクス調光可能形・拡散形

- 本体 / 銅板 白塗装
反射板 / アルミ シルバー電解 ホーニング)
- 3.2kg
 - 天井付・壁付兼用
 - ボルト取付専用
 - 灯具可動各90°
 - 安定器別置



照明率表 (全光束13,000lm)

器具効率	70.8%	天井	70	0
反射率	50	30	10	0
射率	20	0	0	0
器具効率	70.8%	器具効率	70.8%	0.01
器具効率	0.6	38	34	31
器具効率	0.8	47	42	38
器具効率	1	53	48	45
器具効率	1.25	58	54	50
器具効率	1.5	62	58	55
器具効率	2	67	64	61
器具効率	2.5	70	67	65
器具効率	3	72	70	68
器具効率	4	75	73	71
器具効率	5	76	74	73



FHT
コンパクト蛍光灯
42W形×2灯
32W形×2灯
2,700K
3,000K
3,500K
4,000K
5,000K

Hfインバータ





近接限度 0.2m

DBF-3253XW

¥26,200 ランプ別

32W/42W×2灯
FHTコンパクト蛍光灯(EHF)

- 本体 / 銅板 白塗装
反射板 / アルミ シルバー電解 ホーニング)
- 3.3kg
 - 消費効率 : 69.4/64.5 ℓ m/W (3700/4500 ℓ m/53/70W)
 - ランプ : FHT32EX×2/FHT42EX×2
 - 木ネジ4ヶ所取付
 - 100-242V



照明率表 (全光束6,400lm)

器具効率	38.1%	天井	70	0
反射率	50	30	10	0
射率	20	0	0	0
器具効率	38.1%	器具効率	38.1%	0.01
器具効率	0.6	21	18	16
器具効率	0.8	25	23	21
器具効率	1	28	26	24
器具効率	1.25	32	29	27
器具効率	1.5	34	31	29
器具効率	2	37	35	33
器具効率	2.5	38	37	35
器具効率	3	40	38	37
器具効率	4	41	40	39
器具効率	5	42	41	40



CDM-TP
150W×1灯
セラメタ®
150W×1灯
セラルクス調光可能形
150W×1灯
3,000K
3,200K
3,500K
4,200K
4,300K





近接限度 0.7m

DBH-3254XW

¥19,800 ランプ別 安定器別

150W(E26)×1灯
CDM-TP・拡散形
150W(E26)×1灯
セラメタ®・拡散形
150W(E26)×1灯
セラルクス調光可能形・拡散形

- 本体 / 銅板 白塗装
反射板 / アルミ シルバー電解 ホーニング)
- 2.8kg
 - 木ネジ4ヶ所取付
 - 安定器別置



照明率表 (全光束13,000lm)

器具効率	70.8%	天井	70	0
反射率	50	30	10	0
射率	20	0	0	0
器具効率	70.8%	器具効率	70.8%	0.01
器具効率	0.6	38	34	31
器具効率	0.8	47	42	38
器具効率	1	53	48	45
器具効率	1.25	58	54	50
器具効率	1.5	62	58	55
器具効率	2	67	64	61
器具効率	2.5	70	67	65
器具効率	3	72	70	68
器具効率	4	75	73	71
器具効率	5	76	74	73



FHT
コンパクト蛍光灯
42W形×1灯
32W形×1灯
2,700K
3,000K
3,500K
4,000K
5,000K

Hfインバータ





DDF-3320XS

¥24,000 ランプ別

32W/42W×1灯
FHTコンパクト蛍光灯(EHF)

- 本体 / アルミダイカスト シルバー塗装
反射板 / アルミ シルバー電解 (内面ショット)
- 1.8kg
 - 消費効率 : 65.3/60.3 ℓ m/W (2090/2410 ℓ m/32/40W)
 - ランプ : FHT32EX/FHT42EX



照明率表 (全光束3,200lm)

器具効率	64.3%	天井	70	0
反射率	50	30	10	0
射率	20	0	0	0
器具効率	64.3%	器具効率	64.3%	0.01
器具効率	0.6	35	30	27
器具効率	0.8	42	37	34
器具効率	1	47	43	39
器具効率	1.25	52	48	45
器具効率	1.5	56	52	49
器具効率	2	60	57	55
器具効率	2.5	63	61	58
器具効率	3	65	63	61
器具効率	4	68	66	64
器具効率	5	69	67	66